



LAGER, LICHTER EN ONDERHOUDSVRIENDELIJKER

Een volledig nieuw ontworpen rollenbaan dat lager inbouwt, lichter is en minder onderhoud vergt.

Belangrijkste kenmerken

Twee rollen per as

- > 60% kleinere gaten in de topplaat - minder vervuiling en lekkages
- > extreem draagvermogen door heavy duty rollen

Nieuwe binnenbak

- > vervanging van rollen in enkele minuten
- > additionele ondersteuning verbeterd overrijdbaarheid

Lagere bouwhoogte

- > gewichtsbesparing van circa 150kg per oplegger
- > additionele inwendige hoogte van circa 30mm

Technische specificaties

- > Rolbreedte 21mm
- > Profielbreedte bovenkant 156mm
- > Profielbreedte onderkant 240mm
- > Steek 150mm
- > Specificaties van de rol: op basis van lager 6203-2RSR (dxDxB=10x40x21mm)
- > Inbouwhoogte van 43mm in afgezakte toestand en 55 mm in geheven toestand
- > Gewicht van 13kg/m
- > Dikte topplaat 3mm
- > Hefvermogen per meter bij 2 bar is 650kg
- > Het aluminium profiel is voorzien van flenzen om de rollenbanen eenvoudig op het chassis te bevestigen en het vloerhout te monteren.

